



AGM - FG Série (0,3 Ah – 24Ah)

Typ Baterie	Jmenovité napětí (V)	Kapacita C ₂₀ (Ah)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Celková výška mm	Hmotnost (odhad)Kg	Typ svorky	Cena bez DPH	Cena s DPH	Info
FG612	6	1,2	97	24	52	58	0,31	F1	151.00	179.00	
FG620	6	2	43	37	76	76	0,34	T5	159.00	189.00	
FG628	6	2,8	66	33	97	104	0,61	F1	174.00	207.00	
FG632	6	3,2	134	35	61	67	0,71	F1	195.00	232.00	
FG640E	6	4	70	47	101	107	0,78	F1	160.00	190.00	
FG645	6	4,5	70	47	101	107	0,85	F1	165.00	196.00	
FG650	6	5	70	47	101	107	0,92	F1	183.00	218.00	
FG670	6	7	151	34	94	100	1,36	F1/F2	239.00	284.00	
FG677	6	7,7	151	34	94	100	1,34	F1	269.00	320.00	
FG6100TS	6	10	108	71	140	140	2,02	T8/T20	315.00	375.00	
FG6120	6	12	151	50	94	100	2,1	F1/F2	367.00	437.00	
FG1212	12	1,2	97	43	52	58	0,61	F1	196.00	233.00	
FG1223	12	2,3	178	35	61	67	0,99	F1	240.00	286.00	
FG1225	12	2,5	104	48	70	70	0,93	T16	254.00	303.00	
FG1232	12	3,2	134	67	61	67	1,4	F1	269.00	321.00	
FG1240L	12	4	90	70	101	101	1,55	F1	245.00	292.00	
FG1245	12	4,5	90	70	101	101	1,72	F1	311.00	370.00	
FG1250	12	5	90	70	101	107	1,8	F1	272.00	324.00	
FG1260	12	6	151	52	94	99	2,18	F1/F2	286.00	341.00	
FG1270	12	7	151	65	95	101	2,66	F1/F2	383.00	456.00	
FG1290	12	9	151	65	95	101	2,8	F1/F2	463.00	575.00	
FG12100	12	10	151	98	95	101	3,7	F2	609.00	725.00	
FG12120	12	12	151	98	95	101	4,2	F2	711.00	846.00	
FG12150	12	15	181	77	167	167	4,75	F3/F4	775.00	923.00	
FG12170	12	17	181	77	167	167	5,7	F3/F4	956.00	1138.00	
FG12180	12	18	181	77	167	167	5,7	F3/F4	998.00	1188.00	
FG12200	12	20	181	77	167	167	5,9	F3/F4	1359.00	1617.00	
FG12240	12	24	166	175	125	125	8,6	F3/F4	1419.00	1689.00	

Baterie fgFORTE FG jsou bezúdržbové, ventilem řízené olověné akumulátory. Jsou kompletně uzavřeny, zabezpečeny proti prosakování a osvědčená AGM technologie umožňuje efektivní

Firma zapsána u OKRESNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU V MLADÉ BOLESLAVI č.j.:OkŽÚ 1/96/ZM/01968 ze dne 04.10.1996.



rekombinaci plynů (až 99%). Díky absolutní bezúdržbovosti a speciální konstrukci akumulátory fgFORTE instalovat v jakékoli poloze. Jsou vhodné pro aplikace s dobou vybíjení od 1 do 20 hodin, přičemž nejčastější použití je v průmyslových instalacích jako jsou dálkové spínání, telekomunikace, poplašné, požární a zabezpečovací systémy. Jsou vhodné také jako nepřerušitelné zdroje napětí a záložní zdroje pro počítače.

Charakteristiky:

Rozsáhlá přizpůsobivost - Baterie mají schopnost vybíjení v jakékoli poloze

Spolehlivě utěsněná konstrukce - Epoxydové ucpávky brání pronikání elektrolytu přes pólové vývody.

Snadný transport - Při přepravě baterií nejsou nezbytná žádná speciální bezpečnostní opatření nebo přepravní kontejnery (v pozemní, lodní ani vzdušné přepravě). Tuto výhodu umožňuje zcela nepropustná konstrukce baterie.

Vysoký vybíjecí výkon - Speciální technologie výroby umožňuje dobré dodávky vysokých proudů a zaručuje dlouhou životnost baterie.

Vyšší spolehlivost a kvalita - Baterie fgFORTE jsou vyráběny v souladu se standardy ISO 9001. Díky odpovědnému přístupu v oblasti jakosti a kvality můžeme garantovat vysokou spolehlivost produktů a nízký stupeň poruchovosti.

Vynikající obnova z hlubokého vybíjení - Při výrobě elektrodových slitin jsou použity unikátní technologické procesy a do elektrolytu jsou přidávána speciální aditiva, což umožňuje baterii po vybití snadno znovu nabít na normální úroveň.

Nejčastější oblasti použití:

Záložní elektrická energie

EZS

EPS

Dálkové spínání

Komunikační zařízení

Telekomunikace a ovládací zařízení

Systémy nouzového osvětlení

Elektrárny

Jaderné elektrárny

Systémy solárních článků a větrných elektráren

Úrovňová regulace a skladovací zařízení

Lodní zařízení

Agregáty na výrobu energie

Poplašné systémy (alarmy)

Nepřerušitelné zdroje napětí a záložní zdroje pro počítače

Lékařské vybavení

Požární systémy a zabezpečovací

Ovládací zařízení