



# PROFI NABÍJEČKY PRO VŠECHNY TYPY AKU.



NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ	SMART 1115	SMART 1222	SMART 3300
Napětí olověných akumulátorů	12 V	12 / 24 V	6 / 12 / 24 V
Pro kapacity akumulátorů min. - max.	20 – 160 (200) Ah	25 – 260 (300) Ah	5 – 800 (1000) Ah
Nabíjecí proud aritmetický při 12V	10 A	15 / 13 A	2 - 40 A
Nabíjecí proud aritmetický při 14,5V	5 A	8 / 6 A	0,4 - 40 A
Nabíjecí proud efektivní při 12V	15 A	22 / 20 A	3 - 50 A
Nabíjecí charakteristiky	man W / automat. $WI_0$	man W / automat. $WI_0$	Automat 9 programů
Ochrana proti zkratu a prepólování	vnější pojistka max. 25A	vnější pojistka max.30A	elektronická ochrana
Ochrana proti přetížení	bimetalová ochrana	bimetalová ochrana	elektronická ochrana
Vnitřní pojistka primárního vinutí trať	pojistka max. T 2A	pojistka max. T 3A	elektronická ochrana
Indikace funkcí nabíječky	LED diody	LED diody	Displej U, I, čas, Ah
Max. příkon při napětí 230V	190 W	280 / 480 W	1500 / start 10 000 W
Hmotnost nabíječky	4 kg	7,5 kg	37 kg

- Nabíječky profi pro všechny typy akumulátorů AGM, MF, Gel, PbWet
- Automatická funkce = připoj a zapomeň, přepínač PbWet / PbGel, procesor
- Nabíjecí charakteristika  $WI_0$  = nabíjecí proud klesá, čím větší je napětí (nabití)  
**Udržování – cyklování akumulátoru menším proudem (max. kapacita v závorce)**
- **SMART 3300 je profiautomat pro rychlé nabíjení a startování normal., gelových, NiCd akumulátorů s charakteristikou  $IU_0$  (až 5x rychlejší nabíjení s ochranou aku. než char. W).**  
**Bezpečný řízený start i nejmodernějších vozidel až 300A bez přepětí**  
**Displej zobrazuje nab. U, I, dodané Ah, čas (paměť)**